

## Absorberende oljelenser/ løs absorbent

**AXON OLJEABSORBENT AFX** kan benyttes som løs absorbent eller i absorberende lenser.

Billedserien som er vist i dette dokumentet er tatt i forbindelse med opprensningen etter en større lekkasje i Luleälv høsten 2004.

Et havari ved et kraftverk førte til at flere hundre liter hydraulikkolje lekket ut i elven.

Bildene viser hvordan brannvesenet benytter absorbenten til både overflatebehandling direkte på vannet og til produksjon av absorberende lenser.

Fordelen med dette systemet er bla. at det ikke er nødvendig å ha et lager av plasskrevende ferdige lenser.

Med enkle hjelpemidler kan man produsere oljelensene på stedet og i akkurat den lengden man måtte ønske.

I tillegg til absorbent og lensestrømpe trenger man et rør med diameter 110mm, påsatt trakt, samt mulighet for å heve påfyllingsrøret. (Se bilde til høyre)

Lensestrømpen i elastisk bomull tres på røret og **AXON OLJEABSORBENT AFX** fylles i lensestrømpen. Når ønsket lende er fylt lukkes lensestrømpen ved hjelp av strips.

Operasjonen gjentas til ønsket antall lenser er produsert.



*Det blir ikke enklere!*

